



Weatherability Long-Lasting

耐候長效

未來，木材辭典裡找不到斑駁一詞

戶外的木屋、木結構、圍籬、露台等需要絕佳的耐候保護，有別於傳統油漆，耐候長效系列是滲透型具透氣性的木蠟油，能緊密與木材結合，通透的自然呼吸。無機的礦物顏料能加強對抗陽光及雨水的侵蝕，是您最佳的選擇。


戶外軟、硬木製工藝品、木製景觀、木地板、木棧道及木建築的保護處理

戶外專用

- ✓ 長效對抗 UV 紫外線、高滲透性、戶外專用木質保護油。
- ✓ 天然植物油為基底，深層滲透木材內部，緊密貼合木質表面、保留其透氣性。
- ✓ 使木材完美體現天然紋理、形成保護層，達到防潮、防雨水、抗污的功能。

BE CRAFTED FROM NATURE

防水 防潮 防污 耐刮 環保 耐磨



型號	品名
WP910-	氣候保護油 - 各色（10 色）
WP920	庭園耐候油（平光）
WP920-	庭園保護色漆 - 各色（72 色）

系列產品｜耐候長效 Weatherability Long-Lasting



WP910 氣候保護油
WP920 庭園耐候油

WP920 庭園保護色漆



半透明
(保留木紋)



全蓋色
(遮蓋力佳)

產品資訊

顏　色	WP910 10色 WP920 透明、72色	用　途	戶外木建築、地板、木棧道、工藝品的保護處理。
光　澤	平光	產品特性	·長效對抗UV紫外線、具撥水、抗髒污之功能。 ·WP910 完全滲透，保留原木質感。 ·WP920-色彩飽和，鄉村風格，固成份高。 ·WP920 透明，具抗UV紫外線的耐候油，作為最上層面漆提供戶外木作最完整的保護。
塗裝方式	刷塗、滾塗，請薄塗、不可厚塗。		
塗裝間隔	12小時施做一道（視木種、環境、溫濕度變化等因素會有所不同，請先行測試。）		
完全乾燥	大約7天		
塗佈面積	理論塗佈量1公升約5~6.5坪（16.5~21.5平方公尺） （刷塗一道，木種及塗裝方法不同會有差異）	貼心提醒	·沾有產品之布料因殘留乾性油，使用後請立即浸水後再丟棄，勿與木屑放置同處，避免聚熱自燃之疑慮，確保安全。 ·塗裝時請保持環境通風良好。
清潔工具	用具或沾染處，可使用MC540環保稀釋劑清洗。		
主要成份	WP910氣候保護油：亞麻仁油、葵花籽油、蓖麻油及環保稀釋劑。 WP920庭園保護色漆(油)：亞麻仁油、葵花籽油、蓖麻油、環保稀釋劑、無機礦物顏料(透明色無添加）。		

◎顏色請參閱P29-P30

操作方式





戶外原木建議使用有色型保護油(漆)，耐候效果更佳，透明色適用於保養、調色或作為最上層塗裝使用。

1. 先將塗料攪拌均勻，久置後產品沉澱為正常現象。
2. 木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#180-#240砂紙細磨成平滑表面後清潔乾淨(燥)。
3. 除去木材表面木屑、灰塵及污漬。
4. 將保護油(漆)均勻刷塗於物件（第一道）。
5. 待乾燥後（建議隔天），將木材表面灰塵、顆粒及木屑清理乾淨，接著上第二道。
6. 將保護油(漆)均勻刷塗於物件即完成。
7. 視需求調整塗裝次數，重覆步驟5、6施做即可。（塗膜厚度與表面功能成正比）

註：物件面積大時，可添加10% MC540環保稀釋劑來延長乾燥時間，增加擦拭性。

◎**新木材：使用在戶外並具有良好吸收力的木材，請施作二道。**
保　養：去除表面灰塵、汙漬後施作一道即可。

施工影片