

	耐候長效 Weatherability Long-Lasting
品名	庭園保護色漆-各色 (共72色, 請參閱附件一)
產品編號	WP920-
特性	長效對抗UV紫外線、高滲透性、室外專用木質保護油。 天然植物油為基底, 深層滲透木材內部, 保留其透氣性。 使木材完美體現天然紋理、由內而外形成保護, 達到防潮、防雨水、抗污的功能。 半透明、全蓋色共72種色彩可選擇, 使用後表面會有一層薄膜防護。
成分	亞麻仁油、葵花籽油、蓖麻油及環保稀釋劑。
用途	室外型。推薦使用: 小木屋、庭園木質建材等。
塗佈面積	16.5~21.5m ² /立裝; 刷塗一道 (不同木種會有差異)。
包裝(淨重)	立裝(900g)、加侖裝(3kg)、桶裝(16kg)。
表面準備	木材表面以適當砂紙粗磨後, 再以#180-#240砂紙細磨成平滑表面。
使用方法	刷塗、滾塗、噴塗(刷塗最佳)。
清潔工具	用具或沾染處, 可使用MC540環保型稀釋劑清洗。
塗裝間隔	建議12小時施做一道(隨季節與環境溫、濕度變化會影響乾燥時間, 請自行判斷)。
保存期限	未開封三年。開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間, 請儘速用完。 具可燃性、應存放於陰涼處並遠離火源。
產品性狀	氣味: 溫和。 閃點:
操作步驟 1. 使用前請先將塗料攪拌均勻。 2. 木材表面以適當砂紙粗磨後, 再以#180-#240砂紙細磨成平滑表面。 3. 除去木材表面木屑、灰塵及汙漬。 4. 將庭園保護色漆均勻施做於物件(第一道)。 5. 待乾燥後(建議隔天), 將木材表面灰塵、顆粒及木屑清理乾淨, 接著上第二道。 6. 將庭園保護色漆均勻施做於物件即完成。 新木材: 使用在戶外並具有良好吸收力的木材, 請施做二道。 保養: 去除表面灰塵、汙漬後施做一道即可。 (註) 等待時間需視木種、環境、溫濕度斟酌, 請先行測試。	
注意事項 1. 本品不建議施做在非木蠟油系統之舊塗膜上, 如欲施做請先完全去除舊塗膜。 2. 舊塗膜為木蠟油系統可全面或局部修補保養。 3. 沾有木蠟油的棉布因殘留乾性油, 不得與砂磨後的木屑放置同處或置於高溫處, 請將該布浸水後再丟棄, 以確保安全。 4. 尚未用完須丟棄時, 可先塗於舊報紙上, 待乾燥後再丟棄。 5. 危害成分: 具可燃性。 6. 危害警告訊息: (1)物理性危害: 具可燃性。(2)健康危害: 不可吞食。 7. 危害防範措施: (1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。 (3)工作場所保持通風良好。 更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。	