

	耐候長效 Weatherability Long-Lasting
品名	庭園耐候油(透明平光)
產品編號	WP920
特性	<p>透明。有效對抗UV紫外線、高滲透性、室外專用木質保護油。</p> <p>天然植物油為基底，深層滲透木材內部，保留其透氣性。</p> <p>使木材完美體現天然紋理、由內而外形成保護，達到防潮、防雨水、抗污的功能。</p> <p>適用於庭園裡的傢俱或是木結構，長期保留其原始的樣貌。</p> <p>※室外原木建議先上有顏色的氣候保護油或庭園保護色漆做底材的保護。</p> <p>庭園耐候油(透明)建議用在最後一道或是日後的保養。</p> <p>LOOBEN不建議您僅塗裝透明的庭園耐候油，經實驗室研究測試其耐候性，當室外的物件塗裝有色塗料比塗裝透明塗料的年限差距有五倍以上。</p>
成分	亞麻仁油、葵花籽油、蓖麻油及環保稀釋劑。
用途	室外型。推薦使用: 小木屋、庭園木質建材等。
塗佈面積	16.5~21.5m ² /立裝；刷塗一道(不同木種會有差異)。
包裝(淨重)	立裝(900g)、加侖裝(3kg)、桶裝(16kg)。
表面準備	木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#180-#240砂紙細磨成平滑表面。
使用方法	刷塗、滾塗、噴塗(刷塗最佳)。
清潔工具	用具或沾染處，可使用MC540環保型稀釋劑清洗。
塗裝間隔	建議12小時施做一道(隨季節與環境溫、濕度變化會影響乾燥時間，請自行判斷)。
保存期限	未開封三年。開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
產品性狀	<p>氣味：溫和。</p> <p>閃點：</p>
操作步驟	<p>1.先將塗料攪拌或搖晃均勻，久置後產品沈澱為正常現象。</p> <p>2.木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#180-#240砂紙細磨成平滑表面後清潔乾淨(燥)。</p> <p>3.除去木材表面木屑、灰塵及汙漬。</p> <p>4.將庭園耐候油均勻施做於物件(第一道)。</p> <p>5.待乾燥後(建議隔天)，將木材表面灰塵、顆粒清理乾淨，接著上第二道。</p> <p>6.再次將庭園耐候油均勻施做於物件即完成。</p> <p>7.不稀釋可直接使用，如需稀釋可添加10% MC540環保型稀釋劑，可調整黏度及延長乾燥速度之用。</p> <p>新木材:使用在戶外並具有良好吸收力的木材，請至少施做二道。</p> <p>保養:去除表面灰塵、汙漬後施做一道即可。</p> <p>(註) 等待時間需視木種、環境、溫濕度斟酌，請先行測試。</p>
注意事項	<p>1.本品不建議施做在非木蠟油系統之舊塗膜上，如欲施做請先完全去除舊塗膜。</p> <p>2.舊塗膜為木蠟油系統可全面或局部修補保養。</p> <p>3.沾有木蠟油的棉布因殘留乾性油，不得與砂磨後的木屑放置同處或置於高溫處，請將該布浸水後再丟棄，以確保安全。</p> <p>4.建議木材含水率不超過18%，避免影響附著性。</p> <p>5.尚未用完須丟棄時，可先塗於舊報紙上，待乾燥後再丟棄。</p> <p>6.危害成分：具可燃性。</p> <p>7.危害警告訊息：(1)物理性危害：具可燃性。(2)健康危害：不可吞食。</p> <p>8.危害防範措施：(1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。</p> <p>(3)工作場所保持通風良好。</p> <p>更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。</p>